

COMPTEURS PREMIÈRE PRISE Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

16310 COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU FROIDE Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

- Corps Laiton avec revêtement int/ext Epoxy
- Entraînement mécanique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 50°C maxi
- Montage horizontal
- Cadran sec en verre
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples
- Rouleaux protégés
- MID R160



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	165	190	260	260	300	300
Débit maxi (m ³ /h)	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Débit mini (m ³ /h)	3	5	7	12	20	30
Réf 16310	0816310015	0816310020	0816310025	0816310030	0816310040	0816310050

16311 COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU CHAUDE Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide +30°C à +90°C
- Montage : MID R50 en position horizontale uniquement (Cl. A)
- Cadran sec (non orientable)
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples
- Nombre de litres par impulsion à confirmer : 1L, 10L, 100L, 1000L



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	165	190	260	260	300	300
Débit maxi (m ³ /h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (m ³ /h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Réf 16311	sur demande	sur demande	0816311025	0816311030	0816311040	0816311050



Sur demande :

- Compteurs pour télérelevage radio ou filaire
- Compteurs d'énergie thermique