

Bandes de protection

BANDES POUR PROTECTION DES TUYAUTERIES ANTICORROSION ET MÉCANIQUE



Système de protection CONDUITES GAZ "Agréé Gaz de France "

- GRDF : Système avec bandes E10 + O90 jaune

- GRTGAZ et industriels : Système avec bandes AS40 + O90 jaune


Système de protection CONDUITES EAU FROIDE

- Bandes AS40 + Primaire Densolen HT

- Bandes DENSOPLAST

Système de protection CONDUITES EAU CHAUDE

- Bandes DENSOCAL



15530

BANDE DENSOLEN "AS40" PROTECTION ANTICORROSION

(Agréé Gaz de France)

- Bande double face constituée d'un film PE stabilisé, enduit sur les deux faces d'une couche de caoutchouc butyle
- Totalement autosoudable au recouvrement des spires
- Prévoir primaire Densolen HT

Dimensions	15m x 50mm	15m x 100m
Réf 15530	0815530050	0815530100



15550

BANDE DENSOLEN "O90" PROTECTION MÉCANIQUE COMPLÉMENTAIRE

(Agréé Gaz de France)

- Bande simple face constituée d'un film PE stabilisé enduit sur une face d'une couche de caoutchouc butyle
- Identification ext. couleur jaune

Dimensions	30m x 50mm
Réf 15550	0815550000



15560

BANDE DENSOLEN "E10" PROTECTION ANTICORROSION

(Agréé Gaz de France)

- Bande mastic double face en caoutchouc butyle constituée avec un film structurant de faible épaisseur 25 μ . Elle se soude sur elle-même au recouvrement des spires pour former un revêtement homogène.

Dimensions	12,50 m x 50mm
Réf 15560	0815560000



Bandes de protection

BANDES POUR PROTECTION DES TUYAUTERIES ANTICORROSION ET MÉCANIQUE

15750

BANDE "DENSOCAL" PROTECTION ANTICORROSION TUYAUTERIES CHAUDES

- Bande autocollante applicable à froid sans primaire
- Températures de service comprises entre -40°C (-40°F) et +110°C
- Application à froid sans préchauffage de la surface à protéger




Dimensions	10m x 100 mm
Réf 15750	0815750000

15770

BANDE "DENSOPLAST" PROTECTION ANTICORROSION TUYAUTERIES FROIDES

- Convient idéalement pour les surfaces complexes de composants de canalisations.
- Haute plasticité et flexibilité.
- Protection anticorrosion des tuyauteries noires et galvanisées
- Bande autocollante applicable à froid sans primaire
- Température de service de -40°C à +30°C



Dimensions	10m x 100mm
Réf 15770	0815770000

15540

PRIMAIRE DENSOLEN

(Agréé Gaz de France)

- Pour bande Densolen AS40
- Consommation moyenne : 5m²/Litre



Bidon	1L	10L
Réf 15540	0815540000	0815540010

Sur demande :



- Possibilités de machines manuelles ou motorisées pour pose de grande quantité
- Contrôleurs de porosité des revêtements

