

Isolants thermiques

MANCHONS D'ISOLATION THERMIQUE

Gamme de manchons d'isolation souple en mousse de caoutchouc

- Conductivité thermique 0.038 W/mK à 20°C
- Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : > 7000 (gamme non fendu)
- Comportement au feu : Bl s3 d0 - M1 NF
- Température de service de -40°C à +105°C
- Isolation phonique jusqu'à 23 dB(A)
- Adaptés à la norme DTU 45.2 (Les joints doivent être revêtus d'une bande adhésive de 40 mm)

15711

MANCHON D'ISOLATION FENDU Á RECOUVREMENT

Idéal pour tuyauterie en place, gain de temps au montage et finition soignée

- Doté d'une bande de recouvrement isolant tissée avec adhésif
- Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire



Ø Ext. (mm) Tube Cuivre	Ø Ext. Tube Acier	Ø Int. Manchon isolant	Référence Epaiss. 13 mm	Référence Epaiss. 19 mm	Référence Epaiss. 25 mm	Référence Epaiss. 32 mm
14	-	14	081571113014	081571119014	081571125014	081571132014
16-17	3/8" DN12	17	081571113017	081571119017	081571125017	081571132017
21-22	1/2" DN15	22	081571113022	081571119022	081571125022	081571132022
26-27-28	3/4" DN20	28	081571113028	081571119028	081571125028	081571132028
32-33	1" DN25	34	081571113034	081571119034	081571125034	081571132034
42	1 1/4" DN32	43	081571113043	081571119043	081571125043	081571132043
48	1 1/2" DN40	49	081571113049	081571119049	081571125049	081571132049
52-54	-	54	081571113054	081571119054	081571125054	081571132054
60	2" DN50	61	081571113061	081571119061	081571125061	081571132061

15710

MANCHON D'ISOLATION NON FENDU

Optimisation d'énergie, grande flexibilité et aucune condensation

- Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique



Ø Ext. (mm) Tube Cuivre	Ø Ext. Tube Acier	Ø Int. Manchon isolant	Référence Epaiss. 13 mm	Référence Epaiss. 19 mm	Référence Epaiss. 25 mm	Référence Epaiss. 32 mm	Référence Epaiss. 40 mm
10	-	10	081571013010	-	-	-	-
12-13	1/4" DN10	12	081571013012	-	-	-	-
14-15	-	15	081571013015	081571019015	081571025015	081571032015	-
16-17-18	3/8" DN12	17	081571013018	081571019017	081571025018	081571032018	081571040018
21-22	1/2" DN15	22	081571013022	081571019022	081571025022	081571032022	081571040022
25-27-28	3/4" DN20	28	081571013027	081571019027	081571025028	081571032028	081571040028
34-35	1" DN25	34	081571013034	081571019034	081571025035	081571032035	081571040035
41-42	1 1/4" DN32	43	081571013042	081571019042	081571025042	081571032042	081571040042
48	1 1/2" DN40	49	081571013048	081571019048	081571025048	081571032048	081571040048
54	-	54	081571013054	081571019054	081571025054	081571032054	081571040054
60	2" DN50	61	081571013060	081571019060	081571025060	081571032060	081571040060
70	-	70	081571013070	081571019070	-	-	-
76	2 1/2" DN65	76	081571013076	081571019076	081571025076	081571032076	081571040076
89	3" DN80	89	081571013088	081571019088	081571025088	081571032088	081571040088
114	4" DN100	114	081571013114	081571019114	-	-	081571040114
125	-	125	081571013125	081571019125	-	-	-
133	-	133	081571013133	081571019133	-	-	-
139	5" DN125	140	081571013139	081571019139	-	-	081571040139
160	-	160	081571013160	081571019160	-	-	081571040160

Préconisation des épaisseurs/diamètres selon classes d'isolation de la RT 2012