


# Raccords de jonction

## RACCORDS À COMPRESSION EN FONTE POUR TUBE ACIER

15320

### RACCORD BRIDE UNION MÂLE

- Fonte malléable avec double galvanisation
- Pression de service maxi 16 bar pour eau  
10 bar pour air comprimé
- Température -20°C à +80°C
- Pour eau, air comprimé, huile, fioul




Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 15320	0815320012	0815320015	0815320020	0815320026	0815320033	0815320040	0815320050	0815320066	0815320080	0815320102

15321

### RACCORD BRIDE UNION FEMELLE

- Fonte malléable avec double galvanisation
- Pression de service maxi 16 bar pour eau  
10 bar pour air comprimé
- Température -20°C à +80°C
- Pour eau, air comprimé, huile, fioul



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 15321	0815321012	0815321015	0815321020	0815321026	0815321033	0815321040	0815321050	0815321066	0815321080	0815321102

15322

### MANCHON BRIDE UNION

- Fonte malléable avec double galvanisation
- Pression de service maxi 16 bar pour eau  
10 bar pour air comprimé
- Température -20°C à +80°C
- Pour eau, air comprimé, huile, fioul




Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 15322	0815322012	0815322015	0815322020	0815322026	0815322033	0815322040	0815322050	0815322066	0815322080	0815322102

15323

### RACCORD BRIDE UNION T

- Fonte malléable avec double galvanisation
- Pression de service maxi 16 bar pour eau  
10 bar pour air comprimé
- Température -20°C à +80°C
- Pour eau, air comprimé, huile, fioul



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 15323	0815323012	0815323015	0815323020	0815323026	0815323033	0815323040	0815323050	0815323066	0815323080	0815323102