

Vannes à sphère laiton

VANNE A SPHERE LAITON

UTILISATION :

- Chauffage, sanitaire eau potable, climatisation, irrigation

RESISTANCE A LA TEMPERATURE :

- De -20°C à +100°C (120°C en pointe)

PRESSION NOMINALE : (valeur variable selon association diamètre, fluide et température)

- Série PN30: PS30 bar maxi - Série PN40: PS 40 bar maxi (selon diamètre, fluide et température)

ETANCHEITE :

- Sur la tige, double joints O-ring ou presse étoupe PTFE et bague de réglage (selon modèle et Ø). Sur la sphère, deux sièges en PTFE pur

CORPS LAITON SELON NORME EN 12165, ALLIAGE CW617 :

- En laiton matricé à chaude et nickelé CWW617N suivant EN12615

NICKELAGE :

- Réalisé selon la norme EN ISO 2819

TRACABILITE :

- Marquage sur le corps
- Année, mois de fabrication
- Origine de fabrication «Made in Italy»
- Pression nominal PN, diamètre nominal DN
- Identification constructeur

PASSAGE INTEGRAL

FILETAGE BSP REALISE SELON NORME ISO 228 OU ISO 7

AXE INJECTABLE :

- Tige en laiton CW614 injectable selon norme EN12164. Tige insérée de l'intérieur empêchant une éjection, également blocage en partie supérieure par un système breveté empêchant les contaminants vers l'intérieur.

SPHERE EN LAITON, FINITION AU DIAMANT ET CHROMEE

POIGNEE EN ACIER AVEC REVETEMENT ET VIS CHROMEE

CONTROLE DE FABRICATION :

- Tous les composants sont contrôlés durant la fabrication conformément aux normes ISO 9000.
- A la fin du cycle, toutes les vannes sont essayées et testées sous pression.
- Usine certifiée conforme UNI EN ISO 9001/2000

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE



VANNES APPROUVEES PAR LES PLUS IMPORTANTS CENTRES DE CONTROLE EUROPEENS