

# Clapets de non retour

## CLAPETS DE NON RETOUR Á OBTURATEUR TOUTES POSITIONS

03090

CLAPET DE NON RETOUR LAITON Á OBTURATEUR F/F PN10

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, industrie.
- Corps Laiton
- Obturateur Polyacétal ou Polyphénylène
- Pression maxi 10 bar
- Montage toutes positions
- Double guidage
- Ressort Inox
- Température -10 à +80°C



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur mm	38	41	42	47	55	78	89
Réf 03090	0803090012	0803090015	0803090020	0803090026	0803090033	0803090040	0803090050

03089

CLAPET DE NON RETOUR LAITON Á OBTURATEUR F/F PN16

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, industrie.
- Corps Laiton
- Ressort Inox
- Température -20 à + 100°C maxi
- Double guidage
- Obturateur Hostaform
- Pression maxi 16 bar
- Montage toutes positions



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PFA/BAR	16	16	16	16	10	10	10	8	8	8
Réf 03089	0803089012	0803089015	0803089020	0803089026	0803089033	0803089040	0803089050	0803089066	0803089080	0803089100

03091

CLAPET DE NON RETOUR LAITON Á OBTURATEUR F/F PN25

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, industrie.
- Corps Laiton
- Ressort Inox
- Température -10 à +80°C
- Double guidage
- Obturateur Laiton
- Pression de service 25 bar
- Montage toutes positions



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 03091	0803091012	0803091015	0803091020	0803091026	0803091033	0803091040	0803091050

03330

CLAPET DE NON RETOUR CORPS FONTE Á OBTURATEUR Á BRIDES PN16

- Corps fonte GJL revêtu époxy
- Pression de service 16 bar
- Montage toutes positions
- Raccordement à brides PN10
- Température -10 à + 100°C
- Á guidage axial



Ø Nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Réf 03330	0803330050	0803330065	0803330080	0803330100	0803330125	0803330150	0803330200	0803330250	0803330300