

# Filtres à tamis

## FILTRES Á TAMIS Á BRIDES

03970

### FILTRES Á TAMIS Á BRIDES PN16 CORPS FONTE

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, fluides compatibles
- Corps et couvercle Fonte GG25 revêtu époxy
- Pression maxi 16 bar DN15-200, au delà 10 bar
- Montage horizontale ou verticale avec fluide ascendant
- Dimension FAF norme EN558-1 S1(DIN 3202)
- Avec vis de purge 1/2", 3/4" et 1" selon diamètre (ou montage vanne à sphère M/F)



Ø Nominal	15	20	25	32	40	50	65	80
Réf 03970	0803970015	0803970020	0803970026	0803970033	0803970040	0803970050	0803970065	0803970080

Ø Nominal	100	125	150	200	250	300	350	400
Réf 03970	0803970100	0803970125	0803970150	0803970200	0803970250	0803970300	0803970350	0803970400

03980

### FILTRES Á TAMIS Á BRIDES ISO PN25/40 RF CORPS ACIER

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, fluides compatibles
- Corps et couvercle Acier ASTM A216 WCB
- Ps maxi 40 bar (En fonction du fluide/température)
- Montage horizontale ou verticale avec fluide ascendant
- Dimension FAF norme EN558-1 S1(DIN 3202-F1)



Ø Nominal	15	20	25	32	40	50	65	80
Réf 03980	0803980015	0803980020	0803980026	0803980033	0803980040	0803980050	0803980065	0803980080

Ø Nominal	100	125	150	200
Réf 03980	0803980100	0803980125	0803980150	0803980200

03960

### FILTRES "BOÎTE A BOUE" A BRIDES PN10/16

- Utilisation dans les domaines du pompage et de la distribution d'eau lorsqu'une filtration efficace est requise
- Corps & couvercle Fonte ductile GGG40
- Maille standard : 2.0mm
- Peut être équipé en partie inférieure d'une vanne de purge manuelle permettant ainsi un purge rapide sans démontage du couvercle



Ø Nominal	50	65	80	100	125	150	200	250
Réf 03960	0803960050	0803960065	0803960080	0803960100	0803960125	0803960150	0803960200	0803960250

Ø Nominal	300	350	450	500
Réf 03960	0803960300	0803960350	0803960450	0803960500

Sur demande :

- Filtre à tamis tout inox
- Filtre à tamis avec agrément ACS
- Filtre à tamis avec certificat matière 3.1