

Mitigeurs thermostatiques

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

30130

MITIGEURS THERMOSTATIQUES POUR COLLECTIVITÉ

Protection contre le gaspillage d'eau et les besoins en calories. Prévention des chocs thermiques et des brûlures. Pilotage automatique et stable des fluides chaud et froid, permet une bonne gestion de l'eau chaude

- Débit de 3 à 190 l/min suivant modèles
- Pression de service : 2-4 bars
- Possibilité de changer le sens de sortie de l'eau mitigée
- Equipe de 1 à 25 postes sanitaires
- Pression max : 10 bars
- Température max eau chaude : 85°C
- Coupure de sécurité eau mitigée anti-brûlure
- Entrées & sortie mâles

LES POINTS FORTS :

- Laiton massif CW617N chromé
- Manette avec blocage 38°C
- Clapets NF intégrés

ST : mitigeur thermostatique pour alimentation des points de puisage avec eau mitigée à 38°C (plage de réglage : 32-45°C) avec chapeau et bague de réglage bleus.

Ø Nominal	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
Nombre de postes	1 à 7	1 à 10	1 à 15	1 à 25
Réf 30130	0830130003	0830130005	0830130007	0830120009



SE : mitigeur thermostatique pour bouclage d'eau chaude sanitaire à 55°C (plage de réglage : 45-60°C) avec chapeau et bague de réglage rouges.

Ø Nominal	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
Nombre de postes	1 à 7	1 à 10	1 à 15	1 à 25
Réf 30130	0830130004	0830130006	0830130008	0830120010

