

Clapets de non retour

CLAPETS DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT

03110

CLAPET DE NON RETOUR LAITON - F/F PN16 - SIMPLE BATTANT SANS GARNITURE

- Chauffage, adduction et distribution d'eau.
- Corps laiton titré CW617N
- Montage horizontale ou vertical avec fluide ascendant
- Siège métal
- Pression de service 16 bar
- Température -10 à +80°C



| DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 03110 | 0803110012 | 0803110015 | 0803110020 | 0803110026 | 0803110033 | 0803110040 | 0803110050 | 0803110065 | 0803110080 | 0803110100 |

03120

CLAPET DE NON RETOUR LAITON - F/F PN16 - SIMPLE BATTANT AVEC GARNITURE

- Chauffage, adduction et distribution d'eau.
- Battant avec garniture, siège EPDM
- Montage horizontale ou vertical avec fluide ascendant
- Corps laiton titré CW617N
- Pression de service 16 bar
- Température -10 à +80°C



| DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 03120 | 0803120012 | 0803120015 | 0803120020 | 0803120026 | 0803120033 | 0803120040 | 0803120050 | 0803120065 | 0803120080 | 0803120100 |

03400

CLAPET DE NON RETOUR CORPS FONTE SIMPLE BATTANT Á BRIDES PN16

- Corps et chapeau fonte GS40 revêtu époxy
- Siège EPDM
- Pression de service maxi 16 bar eau à 20°C
- Montage horizontal ou vertical fluide ascendant
- Battant fonte GS40 + EPDM
- Encombrement suivant DIN EN558-1
- Température -10 à +90°C selon Ps



| Ø Nominal | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 03400 | 0803400050 | 0803400065 | 0803400080 | 0803400100 | 0803400125 | 0803400150 | 0803400200 | 0803400250 | 0803400300 |

03410

CLAPET DE NON RETOUR CORPS FONTE SIMPLE BATTANT Á BRIDES PN16

- Corps fonte GS50 revêtu époxy
- Siège métal/métal (bronze)
- Pression de service maxi 16 bar eau à 20°C
- Montage horizontal ou vertical fluide ascendant
- Battant fonte GS50
- Encombrement suivant DIN EN558-1
- Température -10 à +100°C selon Ps



| Ø Nominal | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 03410 | 0803410050 | 0803410065 | 0803410080 | 0803410100 | 0803410125 | 0803410150 | 0803410200 | 0803410250 | 0803410300 |