

Robinet d'équilibrage

ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE F/F CHAUFFAGE CLIMATISATION

04640

ROBINET D'ÉQUILIBRAGE BRONZE F/F PN25 "HYDROCONTROL VTR"
Permet un équilibrage hydraulique sur installation chauffage et de refroidissement.
4 fonctions : Mesure, réglage, isolement, vidange

- Avec 2 prises de pression
- Raccordement femelle/femelle selon EN 10226
- DN40 & DN50 avec ACS (Ø inf voir réf 04667)
- Corps Bronze, tige et clapet Laiton
- Température -20°C à +150°C
- Coquille d'isolation page 58



oventrop

Ø Nominal	1/2"	3/4"	25	32	40	50
Kvs	3,88	5,71	8,89	19,45	27,51	38,78
Réf 0464	0804640015	0804640020	0804640026	0804640033	0804640040	0804640050

04680

ROBINET D'ÉQUILIBRAGE LAITON CW617N F/F PN20 A ORIFICE VARIABLE
Réalise l'équilibrage de débit dans les circuits d'installation de chauffage et de climatisation

- Avec 2 prises de pression
- Raccordement femelle/femelle selon EN 10226
- Mémorisation position et valeur de réglage.
- Corps, tige et clapet Laiton
- Température -20°C à +120°C



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs	1,75	2,87	4,08	6,71	10,40	15,06
Réf 04680	0804680015	0804680020	0804680026	0804680033	0804680040	0804680050

04690

ROBINET DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION COMBINÉ M/F PN25 "COCON QTZ"

Le robinet d'équilibrage Cocon est utilisé pour le réglage du débit dans les installations de chauffage, de plafonds rafraîchissants, de climatiseurs, de convecteurs

- Autorité importante et constante du robinet
- Robinet indépendant des variations de la pression différentielle
- Équilibrage hydraulique dynamique, ne nécessitant que le réglage de la valeur de débit souhaitée
- Sans réajustement en cas d'extension ou de modification de l'installation
- Motorisable avec moteur "AKTOR T 2P"
- Raccordements pour mesure «classic» obturés par des bouchons
- Possibilité jusqu'au diamètre DN200



oventrop

Ø Nominal	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Plage de réglage	30 - 210 l/h	150 - 700 l/h	200 - 1500 l/h	250 - 1800 l/h	400 - 2500 l/h	600 - 4800 l/h
Réf 04690	0804690015	0804690016	0804690017	0804690021	0804690026	0804690033

04700

MOTEUR ELECTROTHERMIQUE "AKTOR T 2P"

- Tout ou rien
- Fermé hors courant

Raccordement	Fileté M30x1,5	
Tension	230 V	24 V
Réf 04700	0804700001	0804700002



oventrop

ROBINETS DE PIED DE COLONNE : PAGE 16