

# Brides de piquage T-Plus

## BRIDES DE PIQUAGE EN CHARGE "T-PLUS"

13400

BRIDE DE PIQUAGE T-PLUS CHAUFFAGE POUR TUBE ACIER

Permet la réalisation immédiate d'une dérivation sur une installation en charge.

- Pression de service maxi 25 bar
- Température de service maxi 120 °C




Diamètre ext. acier	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Ø mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9
Prise pour dérivation F	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Épaisseur maxi du tube (mm)	3,25	3,25	4,05	4,05	4,05	4,50	4,50	4,85
Réf 13400	0813400015	0813400020	0813400026	0813400033	0813400040	0813400050	0813400066	0813400080

13410

BRIDE DE PIQUAGE T-PLUS CHAUFFAGE ET SANITAIRE POUR TUBE CUIVRE

Permet la réalisation immédiate d'une dérivation sur une installation en charge.

- Pression de service maxi 25 bar
- Température de service maxi 120 °C



Diamètre ext. Cuivre	14	18	22	28	35	42
Prise pour dérivation M	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Épaisseur maxi du tube (mm)	1	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50
Réf 13410	0813410014	0813410018	0813410022	0813410028	0813410035	0813410042



### AVANTAGES :

- 4 Vis à serrer, une sortie filetée à raccorder, un coup de marteau, c'est fini !
- L'installation continue de fonctionner normalement le temps du piquage.
- Pas de vidange, pas de soudure, pas de purge.
- Pas de traitement d'eau à refaire.
- Le T-plus récupère la pastille découpée, aucune limaille ne part dans le réseau.
- Économie importante de temps et de coûts de montage.