

Compensateurs de dilatation

COMPENSATEURS DE DILATATION ÉLASTOMÈRE Á BRIDES

09190 COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMÈRE PN16 Á BRIDES

Absorption des vibrations, bruits et dilatations

- Brides tournantes Acier galvanisées PN10/16
- Température maxi -10°C +100°C
- Renfort toile nylon
- Pression de service maxi 16 bars jusqu'au DN300, 10 bars au-delà
- Simple soufflet EPDM
- Câble acier trempé



Ø Nominal	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Réf 09190	0809190032	0809190040	0809190050	0809190065	0809190080	0809190100	0809190125	0809190150	0809190200

Ø Nominal	DN250	DN300	DN350	DN400	DN500	DN600
Réf 09190	0809190250	0809190300	0809190350	0809190400	0809190500	0809190600

09210 COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMÈRE PN16 HAUTE PERFORMANCE Á BRIDES

Absorption des vibrations, bruits et dilatations

Particulièrement recommandé pour les installations de chauffage grâce à sa grande résistance à la température

- Température maxi -10°C +130°C
- Renforcement textile spécial
- Pression de service maxi :
 - DN25 au DN150 Eau 16 bars à 100°C, 10 bars à 130°C
 - DN200 au DN600 Eau 10 bar à 100°C, 6 bars à 130°C
- Pression d'essai :
 - DN25 au DN300 Eau 25 bars à 20°C
 - DN350 au DN600 Eau 13 bar à 20°C
- Pression d'éclatement:
 - DN25 au DN300 Eau 60 bars à 20°C
 - DN350 au DN600 Eau 30 bar à 20°C
- Brides tournantes Acier bichromaté PN10/16



Ø Nominal	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Réf 09210	0809210032	0809210040	0809210050	0809210065	0809210080	0809210100	0809210125	0809210150	0809210200

Ø Nominal	DN250	DN300
Réf 09210	0809210250	0809210300

Sur demande :
• Compensateurs avec Agrément Conformité Sanitaire