

COMPENSATEURS DE DILATATION ÉLASTOMÈRE

09230

COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMÈRE PN16 À RACCORD UNION F/F
Absorption des vibrations, bruits et dilatations

- Température maxi -20°C +100°C
- Soufflet EPDM avec renfort toile nylon
- Pression de service maxi 16 bars
- Pression de service maxi 16 bars
- Raccords union fonte galvanisée
- Raccordement F/F BSP



Ø Nominal	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Réf 09230	0809230020	0809230026	0809230032	0809230040	0809230050	0809230066	0809230080

09240

COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMÈRE TYPE « KLEDIL » M/M
Absorption des vibrations, bruits et dilatations

- Température maxi -20°C +100°C
- Caoutchouc EPDM
- Pression de service maxi 16 bars
- Raccords mâle BSP



Ø Nominal	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 09240	0809240020	0809240026	0809240032	0809240040	0809240050



Sur demande :

- Vases d'expansion automatique à compresseur (Maintien de pression)
- Vase d'expansion autres capacités ou utilisation pour le solaire
- Pression de service 10 bar
- Soupape de sûreté pour le vase d'expansion page 41

Soupape de sûreté pour le vase d'expansion page 41