

## COMPTEURS DIVISIONNAIRES

### 16220D COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE MID R100

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 0°C à +30°C
- Cadran sec et orientable à 360°C
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique
- Montage : MID R100 en position horizontale avec cadran horizontal (Cl. B)  
MID R50 en position verticale et horizontale avec cadran vertical (Cl. A)

Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
Écartement (mm)	110	130
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5
Réf 16220	0816220015	0816220020



### 16230D COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU CHAUDE MID R100

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide +30°C à +90°C
- Cadran sec et orientable à 360°C
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique
- Montage : MID R100 en position horizontale avec cadran horizontal (Cl. B)  
MID R50 en position verticale et horizontale avec cadran vertical (Cl. A)

Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
Écartement (mm)	110	130
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5
Réf 16230	0816230015	0816230020

