

## COMPTEURS PREMIÈRE PRISE

### 16220P

#### COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU FROIDE JETS MULTIPLES MID R160

- Corps Laiton avec revêtement int/ext Epoxy
- Entraînement mécanique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 50°C maxi
- Montage horizontal
- Cadran sec en verre
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples
- Rouleaux protégés
- Pré-équipé EI



Calibre	15	20	25	32	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	170	190	260	260	300	300
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Réf 16220 / 16221	0816221015	0816221020	0816220025	0816220030	0816220040	0816220050

### 16230P

#### COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU CHAUDE JETS MULTIPLES MID R50

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide +30°C à +90°C
- Montage : MID R50 en position horizontale uniquement (Cl. A)
- Cadran sec (non orientable)
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples



Calibre	15	20	25	32	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	165	190	260	260	300	300
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Réf 16230	0816231015	0816231020	0816230025	0816230030	0816230040	0816230050