


Raccords air comprimé

RACCORDS EXPRESS POUR AIR COMPRIMÉ

13100 RACCORD EXPRESS MÂLE Á 2 GRIFFES

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Taraudé et fileté BSP
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573



Ø Nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Réf 13100	0813100008	0813100012	0813100015	0813100020	0813100026	0813100033

13110 RACCORD EXPRESS FEMELLE Á 2 GRIFFES


- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Taraudé et fileté BSP
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573



Ø Nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Réf 13110	0813110008	0813110012	0813110015	0813110020	0813110026	0813110033

13150 RACCORD EXPRESS Á CANNELURE


- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Pour tuyaux souples
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573



Ø Cannelure	8	9	11	13	16	19	22	25
Réf 13150	0813150008	0813150009	0813150011	0813150013	0813150016	0813150019	0813150022	0813150025

13160 BOUCHON OBTURATEUR EXPRESS

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Conforme à la norme NFE 29573
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm



	Longueur 30
Réf 13160	0813160000

Raccords air comprimé

RACCORDS EXPRESS POUR AIR COMPRIMÉ

13180 JOINT POUR RACCORD EXPRESS

- Matière NBR



	Ø22
Réf 13180	0813180000

13310 RACCORD MÂLE Á CANNELURE

- Corps acier cadmié matricé
- Pour tuyaux souples



Ø Cannelure	8	10	10	13	10	16	19	19
Ø filetage	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Réf 13310	08133100808	08133100810	08133101210	08133101213	08133101510	08133101516	08133101519	08133102019