

SOUDAGE Á L'ARC

- 26-8644** ÉLECTRODE RUTILE UNIVERSELLE Á ENROBAGE ÉPAIS
- Diamètre 2,5 mm - 3,2 mm - 4 mm
- 26-8645**
- Très bel aspect en soudage plat, en angle et en position verticale montante
 - Assemblage des Acier courants: tuyauteries, serrurerie
- 26-8646**



Dimensions	Ø2,5mm	Ø3,2mm	Ø4mm
Électrodes par étui	200	115	80
Réf	26-8644	26-8645	26-8646

- 26-67025** ÉLECTRODE RUTILO-CELLULOSIQUE Á ENROBAGE SEMI-EPAIS
- Diamètre 2,5 mm - 3,2 mm
- 26-67032**
- Soudage en toutes positions y compris verticale descendante
 - Assemblage des Aciers non alliés de construction d'usage général : Cuves, réservoirs de stockage, serrurerie, constructions métalliques.



Dimensions	Ø2,5mm	Ø3,2mm
Électrodes par étui	230	140
Réf	26-67025	26-67032

- 26-7220** ÉLECTRODE DE SOUDAGE ENROBÉE Á HAUT RENDEMENT
- 26-7221**
- Diamètre 2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm
 - Assemblage d'Aciers galvanisés ou acier difficiles
 - Soudure résistante aux fortes contraintes et charges lourdes
 - Étui de 5 kg
 - Électrodes de reconstitution
 - Grande vitesse de dépôt



Dimensions	Ø2,5mm	Ø3mm
Réf	26-7220	26-7221

- 26-8700** ÉLECTRODE DE SOUDAGE ACIER INOXYDABLE 316L ENROBÉE RUTILE
- 26-8701**
- Diamètre 1,6 mm - 2 mm - 2,5 mm
 - Assemblage et réparations des aciers inoxydables
 - Résistance à corrosion élevée
 - Étui de 2,5 kg
- 26-8702**



Dimensions	Ø1,6mm	Ø2mm	Ø2,5mm
Réf	26-8700	26-8701	26-8702